Moniteurs ViewSonic®LCD VP171s/b

Moniteurs 17" ThinEdge™

argent et noir

Elargissez votre horizon, optez pour un cadre extra-fin

Graphiste professionnel, cadre supérieur ou adepte des jeux vidéos, laissez libre cours à votre productivité ou à votre plaisir. Avec leurs **CADRES EXTRA-FINS ET ULTRA PLATS,** les VP171s et VP171b vous autorisent toutes les configurations multi-écrans, et un affichage numérique d'une précision exceptionnelle parfaitement adapté aux activités multi-tâches ou à l'analyse simultanée de données. L'association des technologies XtremeView™ pour les angles de vision et ClearMotiv™ pour la qualité du signal vidéo fournit une qualité d'image remarquable. Une connectique étendue – analogique et numérique – et une ergonomie exemplaire – réglage de la **HAUTEUR, FONCTION PIVOT, INCLINAISON ET ROTATION** font de ces moniteurs un outil résolument haut de gamme.

Le design ThinEdge se révèle idéal pour les configurations multi-écrans.

Un équipement unique pour ces moniteurs LCD 17"

Cadre extra-fin et ultra plat de 15 mm

Optimisez votre affichage au maximum grâce au design extra-fin du cadre d'écran qui ne laisse qu'une fine bordure autour de l'image.

L'idéal pour les combinaisons multi-écrans

Dans une configuration à écrans multiples, affichez une image intégrale. Le cadre extra-fin réduit les séparations entre écrans au minimum.

Ergonomie optimale

Compatibilité VESA® et socle détachable pour une utilisation en montage mural, fonction pivot, réglage de la hauteur, de l'inclinaison et de la rotation.

Entrées analogiques/numériques multiples OPTISYNC

Une entrée DVI-D et deux entrées analogiques assurent une large connectivité et permettent une grande variété de sources vidéo.

Alimentation intégrée et interrupteur manuel

Compatible TCO 03/TCO 99² et Energy Star®

Moniteurs 17" plein écran

Résolution native 1.280 x 1.024

Luminosité et contraste élevés

luminosité 300 nits,
contraste 500:1

Technologie ClearMotiv™

Un temps de réponse vidéo ultra-rapide de 8 ms permet un affichage numérique haute-définition, dynamique à 125 images/seconde.

Performances XtremeView™

noir

ThinEdge

ViewSonic®

La marque des professionnels

Moniteurs ViewSonic®LCD VP171s/b

Moniteurs 17" ThinEdge™

Fonction pivot

Evitez le défilement, passez simplement du mode paysage en mode portrait.

Réglage de la hauteur

Trouvez la position idéale avec une course de 10 cm.

Dalle LCD	**Type**	Matrice active couleur TFT de 17" SXGA à cristaux liquides
	Surface d'affichage	33,8 cm (horizontal) x 26,9 cm (vertical) ; diagonale de 43,2 cm
	Résolution optimale	1.280 x 1.024
	Rapport de contraste	500:1 (moyen)
	Angle de vision	Horizontal 140°, vertical 130° (à 10:1) Horizontal 160°, vertical 160° (à 5:1)
	Temps de réponse	8 ms (moyen)
	Profondeur des couleurs	16,2 millions de couleurs (6-bit + 2-bit FRC)
	Luminosité	300 cd/m² (moyenne)
	Traitement de surface	Anti-reflets
ENTREE VIDEO	**Analogique**	Double interface analogique RVB (75 ohms, 0,7/ 1,0 crête à crête)
	Numérique	DVI-D (TMDS, 100 ohms)
	Fréquence	F_h : 30-82kHz, F_v : 50-85 Hz.
	Synchronisation	H/V séparée (TTL), composite synchronisation sur le vert
COMPATIBILITE	**PC**	Compatible de VGA jusqu'à 1.280 x 1.024
	Mac®[1]	Power Mac™ jusqu'à 1.280 x 1.024
CONNECTEURS	**Analogique**	Connecteur D-sub à 15 broches
	Numérique	DVI-D
	Alimentation	Prise à trois broches
ALIMENTATION	**Tension**	CA 100–240 V (universel), 50-60 Hz
	Consommation	33 W (moyenne); ≤ 2 W en mode veille
CONTROLES	**En façade**	Marche/arrêt, 1 , haut , bas , 2
	A l'écran	Réglage image automatique, contraste, luminosité, sélection entrées, réglage couleurs (9.300K, 6.500K, 5.400K, 5.000K, utilisateur), information (mode, N° de l'appareil, N°de série), réglage image manuel (taille H, position H/V, mise au point fine, netteté), menu d'installation (langue, résolution, position OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD, touche son), rappel des données
CONDITIONS AMBIANTES	**Température**	0-40°C
	Humidité	10 à 90% (sans condensation)
DIMENSIONS	**Réelles**	392,0 mm x 350,0 mm x 238,0 mm (sur socle) 371,0 mm x 309,0 mm x 65,0 mm (sans socle)
POIDS	**Net**	6,5 kg (avec socle); 4,2 kg (sans socle)
	Brut	8,5 kg (avec socle) ; 5,7 kg (sans socle)
NORMES		TCO 03/TCO 99[2], TüV/GS, TüV/Ergo, ISO 13406-2 (classe 2), TüV S, UL, cUL, FCC-B, CB, CE, NOM, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, GOST-R, Hygienic, SASO, PCBC, VCCI, BSMI, CCC,PSB, C-TICK
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO et Energy Star®
GARANTIE		Consultez notre site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

Caractéristiques

ISO 9001 FM 40187

ISO 14001 EMS 40968

Le QMS\EMS de ViewSonic Corporation a été certifié conforme aux normes ISO 9001 & ISO 14001 par l'organisme de normalisation British Standards Institution.

ViewSonic®

La marque des professionnels

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tél: +32 056/85 26 27
ViewSonic Danemark Tél: +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande Tél: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italie Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Moyen-Orient Tél: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège Tél: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Suède Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. [2] modèle argent et noir: TCO 03; modèle noir: TCO 99

Caractéristiques techniques modifiables sans préavis. Les produits, offres et programmes commerciaux peuvent varier d'un pays à l'autre ; consulter son représentant ViewSonic ou son distributeur pour plus d'information.
Les noms et marques mentionnés sont la propriété des sociétés correspondantes. Copyright© 2005, ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. VP171s/b 10/05-F

Pour plus d'information sur nos produits, consultez le site web www.ViewSonic.fr